Wellmix
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
автоматические



Напряжение / ток	250V/5A
Частота	50-60 Гц
Рабочая температура	0-60 °C
Степень защиты	IP 68
Материал	АБС пластик - долговечный, устойчив к ударам, термостойкий, химически устойчив.
Виды выключателей	Микропереключатель Omron
Материалы кабеля	Высокая стойкость к маслам, топливу и износу - используется в резервуарах для воды, водонопорных резервуарах, бассейнах и т.д..
Чувствительность	Угол подьема и опускания 15 °.

Внимание:
Продукт рекомендуется использовать в пределах указанного диапазона напряжения, тока, температуры. Расстояние между поплавковым выключателем и неподвижной (позиционирующей) частью должно быть не менее 150 мм. Для управления насосом при последовательном подключении, можно использовать несколько поплавковых выключателей, что бы предотвратить сбой в работе при повреждении оборудования.

Внимание:
Шнур питания является неотьемлемой частью данного оборудования, при обнаружении повреждений на нем необходима замена выключателя в целом. Кабель следует подключать непосредственно к распределительному блоку управления. Насос должен быть заземлен и оснащен специальным выключателем предотвращающим утечку.

Характеристики:
Микровыключатель Omron срабатывает когда на него перекатывается стальной шарик. Поплавковые изделия произведены с троиным наличием уплотнений, во избежание протечек при работе на 360°. Сердечник кабеля усилен водонепроницаемым покрытием. Кабельный ввод имеет высокую степень влагозащиты, обеспечивает необходимую электробезопасность. Конструкция поплавкового выключателя позволяет использовать его без дополнительных аксессуаров поплавкового выключатель может использовать для контроля уровня жидкости в диапазоне от 20 см. до 200 см. Структура прибора имеет надежную влагозащиту, защиту от проникновения загрязнений, что позволяет использовать его длительный период времени. Прибор предназначен для контроля уровня подачи воды, агрессивных жидкостей. Гарантия на поплавковый выключатель составляет 2 года (не включает замену кабеля, получившего повреждение во время эксплуатации).

Способ подключения:



NO - normally open
(Разомкнут. Выходной сигнал, когда поплавок опущен)

Common ground (Земля)

NC normally closed
(Выходной сигнал, когда поплавок всплывает)