


Wellmix NBW L 125-100-160-18,5/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





06.08.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 125-100-160-18,5/2-G
Артикул	21049941
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	144
Номинальный напор, м	32,2
Максимальный напор, м	38,5
Масса насоса, кг	150
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	125
Диаметр напорного патрубка	100
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	18,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	34,2/19,7 Δ/Y
Максимальный ток, А	41/23,6 Δ/Y
Пусковой ток, А	290,5/167,3 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
130	764	430	180	332	250	325	94	14